

OBIETTIVO AIRTEL



FIDELIZ ZARE IL CLIENTE




Acquisire nuovi clienti costa molto di più che fidelizzare gli esistenti.

Rispetto alle forze messe in campo per conquistare nuovi clienti, **gli utenti affezionati rappresentano un valore aggiunto** che non ha bisogno di grandi investimenti.

La linea di concentratori antifurto di **AIRTEL** connette i tuoi impianti **senza modificare le centrali installate.**






Scheda tecnica

concentratore WEBMONITORING






Cos'è il sistema **WEBMONITORING**




WEBMONITORING è un concentratore antifurto basato su un ricevitore multiprotocollo e un programma PC software che permette di tenere sotto controllo un insieme di parametri rilevanti per il funzionamento degli impianti installati.

Forte di una più che ventennale esperienza maturata nel perfezionamento del servizio al cliente, **WEBMONITORING** ha fidelizzato migliaia di utenti antifurto alle imprese installatrici grazie al servizio di controllo e di comunicazione post-vendita offerto senza vincoli e a costi contenuti.



Come funziona

- Riceve il protocollo tecnico telefonico e IP
- Spedisce email riepilogativo in automatico
- Controlla il polling degli impianti
- Crea il link di accesso sul sito installatore
- Pubblica le scadenze di accumulatori e pile
- Comunica al tecnico SMS di eventi filtrati
- Invia report push, SMS e email al cliente
- Ordina appuntamenti per zone geografiche
- Visualizza i dataset con grafiche colorate
- Gestibile dai computer collegati in rete
- Fornito di semplice APP per cliente



Come si collega

RICEVITORE TELEFONICO di CONTACT ID



Ricevitore monolinea che si espande a max 8 ricevitori.


Nel caso sia presente una linea VOIP è necessario interfacciare l'uscita della centrale con una scheda di interfaccia mod.VP

RICEVITORE GSM di CONTACT ID



Ricevitore GSM con slot porta SIM e antenna di potenza.

Riceve la stringa CONTACT ID veicolata da un messaggio SMS presente nelle centrali della serie Eixample di AIRTEL



Cosa comunica

INVIATORE GSM di MESSAGGI SMS



Trasmittitore di messaggi SMS associabili agli eventi.


Dispone di pianificazione per l'invio di messaggi SMS a scopo informativo e commerciale e visualizza le risposte ricevute

SOFTWARE GESTIONALE



Software ricevitore IP SIADC e gestionale WEBMONITORING

Semplice e intuitivo visualizza le informazioni con grafiche colorate e gestisce i dataset con grande facilità d'uso



Centrali AIRTEL compatibili

 **Eixample[®]**



AIRTEL ha progettato una serie di centrali con GSM e WebServer integrati - compatibile con WEBMONITORING e teleassistibile con SMS

Centrale 8 Ingressi espandibili a 128 con GSM e WEB SERVER

- WEB server integrato
- Porta LAN
- GSM - GPRS integrato
- 8 Aree indipendenti
- 3 Uscite open collector espandibili
- Modulo vocale integrato
- Uscita sirena esterna
- Uscita sirena interna
- Scambio libero in allarme
- Ingresso Tamper sirena
- Ingresso Tamper centrale
- Timer indipendente
- max 8 tastiere TOUCH a colori
- max 8 inseritori RJ 45
- Chiavi trasponder programmabili
- Modulo radio 868 bidirezionale



PIU' SICUREZZA
MENO SPESE!



AIRTEL S.a.s. - Via Postumia 25 - 31055 Quinto di Treviso (TV) - T. 0422.269070/71 - F. 0422.435963 - www.airtel.it

